

Art. Nr. 303046 tempusFLAT KLETT

**Verlegfertige Klettbahn zur Aufnahme von Klettrohren, zum Aufkleben auf bauseits verlegter Dämmung, Altestrichen, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken.**

Dünnschichtiges Klett-System für Flächenheizung als Sonderkonstruktion mit dünnenschichtigen Estrichen oder zur Erstellung von Flächenheizungen / Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Das Systemelement besteht aus einer nur 2 mm dünnen Kunstfaser-Deckschicht mit einer hohen Klettwirkung bei Verwendung von herotec Klettrohren. Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel. (Untergründe gemäß DIN 18202 mit erhöhter Anforderung).

Material	Kunstfaser
Farbe	grau mit schwarzem Raster
Rollenmaß	1.050 x 20.000 x 2 mm
Nutzmaß	1.000 x 20.000 mm
Toleranz	Breite: $\pm 2,0$ mm, Länge $\pm 0,1\%$ , Stärke: $\pm 10\%$
Flächengewicht	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Schmelzpunkt (Rohmaterial)	> 110 °C
Klebung	selbstklebend mit Release Folie
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches

