

**Leistungserklärung Nr. 06-033-DR-Klett- EPS 032 DES sg**  
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps	EPS 032 DES sg	
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	EPS Trittschalldämmrolle 032 DES sg, Chargennummer: siehe Etikett / DR EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD(i)*-CP2 nach EN 13163:2012	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukte für Gebäude. Zusatzinformation: Flächenheizungselement mit aufkaschierter reißfester und wasserdichter Vliesfolie.	
4	Handelsname	Dämmrolle DR Klett WLG 032 DES sg      Stärke: 25 / 30 mm	
	Kontaktanschrift des Herstellers	herotec GmbH Flächenheizung Am Bosenberg 7 D-59227 Ahlen-Vorhelm Tel +49 2382 8085-0	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Siehe 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produkts (ITT) und Feststellung der Konformität der werkeigenen Produktionskontrolle (FPC) nach System 3 durch die notifizierte Stelle FIW München, Kennnummer 0751	
8	Leistungserklärung bezüglich europäisch technischer Bewertung	Nicht relevant	
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale des Dämmstoffs	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit • Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ • Nennwert $\lambda_D$	$R_D$ = siehe Etikett $\lambda_D$ = 0,032 W / (m · K) Zusatzinformation: Bemessungswert $\lambda$ = 0,032 W / (m · K) gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Z-23.15-1411	EN 13163:2012 EN 13163:2012
	Biegefestigkeit	BS50: $\geq 50$ kPa	EN 13163:2012
	Dimensionsstabilität im Normklima	DS(N)5: $\pm 0,5$ %	EN 13163:2012
	Dynamische Steifigkeit	SD(i)* = dickenabhängig $25 \text{ mm} \leq 30 \text{ MN/m}^3$ , $30 \text{ mm} \leq 20 \text{ MN/m}^3$ ,	EN 13163:2012
	Zusammendrückbarkeit	CP2; $\leq 2$ mm	EN 13163:2012
	Brandverhalten Grundwerkstoff	RtF – E Zusatzinformation: Grundwerkstoff Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1402	EN 13501-1:2010
	Brandverhalten Gesamtprodukt Flammschutzmittel	Baustoffklasse E Nach Werksprüfung in Anlehnung an Prüfnorm Polymeres Flammschutzmittel	EN 13501-1:2010
10	Bemerkung  Zusatzkomponenten	Nachfolgende im Gesamtprodukt Dämmrolle verarbeiteten Einzelkomponenten unterliegen keiner harmonisierten europäischen Norm und somit keiner eigenen Leistungserklärung. <input type="checkbox"/> Verwendeter Kleber <input type="checkbox"/> Verwendete aufkaschierte Vliesfolie	
11	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  Ahlen-Vorhelm, 22.11.2016		

i. A. Wilfried Recker, Produktmanager