

Art. Nr. 101226 tempus2FIX EPS 040 DES sg 30-2

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen nach DIN EN 1264.

Mit einer reißfesten und dünnen Kunstfaser-Deckschicht, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560 mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 und einseitiger Überlappung. Die hohe Klettwirkung und Reißfestigkeit der Deckschicht ermöglicht die Rohrbefestigung für zwei Befestigungstypen zum einen mit Tackernadel oder herotec Rohren mit umwickeltem Klettband.

Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	WLG 040
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m K)
Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,75 m ² K / W
Dynamische Steifigkeit	≤ 20 MN / m ³
Steifigkeitsgruppe	SD 20
Trittschallverbesserungsmaß	28 dB
Max. Verkehrslast	≤ 5 kPa
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches
Seitliche Überlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Baustoff-/Brandklasse	E nach EN 13501-1:2000
Rollenmaß	10000 x 1000 x 30 mm
Verpackung	10 m ² / PE-Beutel

