

Art. Nr. 101265 tempusROCK 2FIX Platte STW TE 30-3

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte für Gebäude aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle DES sm nach DIN EN 13162, als Verbundplatte. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Mit einer reißfesten und dünnen Kunstfaser-Deckschicht, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560 mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 und einseitiger Überlappung. Die hohe Klettwirkung und Reißfestigkeit der Deckschicht ermöglicht die Rohrbefestigung für zwei Befestigungstypen zum einen mit Tackernadel oder herotec Rohren mit umwickeltem Klettband.

Wärmeleitgruppe	WLG 035
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W / (m K)
Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,86 m ² K / W
Dynamische Steifigkeitsgruppe	≤ 19 MN / m ³
Steifigkeitsgruppe	SD 20
Trittschallverbesserungsmaß	28 dB
Flächenlast	≤ 5 kN/m ²
Ca. Gewicht /m ²	3,15 kg/m ²
Folienüberlappung	ca. 30/80 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Baustoff-/Brandklasse Dämmung	A1 nach Euroklasse
Baustoff-/Brandklasse Gesamtprodukt	nicht geprüft
Velour-Verbundfolie	Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560
Anwendungsbereich EN 1991-1-1 Tab. 6.1 DE	A/ B/ C1 - C3 , C5 / D1-D2 /E1 / T1 - T2 / Z
Schmelzpunkt Mineralwolle	≥ 1000 °C
Plattenmaß	1000 x 1000 x 30 mm
Verpackung	40 m ² / PE-Palette

