

Art. Nr. 103268 tempusFLAT KLETT dB

Verlegefertige Klett-Rolle mit unterkaschierter Trittschalldämmung zur Aufnahme von Klettrohren. Zum Auslegen auf Holzböden, Altstrichen, Fliesenbelag oder ebenen und glatten Betondecken, sowie Ausgleichsschüttungen oder Dämmung.

Das tempusFLAT KLETT dB System ist ein Verbundwerkstoff aus einer nur 2 mm dünnen Kunstfaser-Deckschicht mit einer extrem hohen Klettwirkung und der darunter kaschierten 8 mm Trittschalldämmung. Sie ermöglicht in Verbindung mit den herotec KLETT Rohren, als Gesamtsystem, die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Verlegeraster von 50 mm und Vielfachen. Das tempusFLAT KLETT dB System wird schwimmend mit einer selbstklebenden Überlappung auf ebenen Flächen verlegt.

Material	Kunstfaser Verbundwerkstoff
Farbe	grau mit schwarzem Raster
Rollenmaß	8000 x 1300 x 10 mm
Nutzmaß	8000 x 1250 mm
Toleranz	Breite: $\pm 2,0$ mm, Länge $\pm 0,1\%$, Stärke: $\pm 10\%$
Trittschallverbesserungsmaß	Bis zu 28 dB nach DIN 4109-34
Verkehrslast	4 kN/m ²
Zusammendrückbarkeit	≤ 3 mm
Kantenausbildung	Selbstklebestreifen mit Release-Folie auf der Unterseite der Überlappung

