

PE-RT-Rohr, gefertigt nach DIN 16833/16834, aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit. Hauptsächlich für Anwendungen der Flächenheizung mit Dauereinsatztemperaturen bis 70 °C und einem Dauerbetriebsdruck von maximal 6 bar. Ausgestattet mit einer EVOH-Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726. Gütegeprüft und fremdüberwacht.

## PE-RT



Art.-Nr.	Bezeichnung	Dimension	VE	VE Palette
206209	Tempus-flex PE-RT	10 x 1,25 mm	120 m	1320 m
206001	Tempus-flex PE-RT	14 x 2,00 mm	200 m	4000 m
206111	Tempus-flex PE-RT	14 x 2,00 mm	600 m	3600 m
206002	Tempus-flex PE-RT	16 x 2,00 mm	200 m	2800 m
206112	Tempus-flex PE-RT	16 x 2,00 mm	600 m	2400 m
206003	Tempus-flex PE-RT	17 x 2,00 mm	200 m	2800 m
206113	Tempus-flex PE-RT	17 x 2,00 mm	600 m	2400 m
206114	Tempus-flex PE-RT	17 x 2,00 mm	750 m*	1500 m
206020	Tempus-flex PE-RT	20 x 2,00 mm	200 m	1800 m
206021	Tempus-flex PE-RT	20 x 2,00 mm	600 m	2400 m

\* auf Einwegtrommel