

Metall-Kunststoff-Verbundrohr, PE-RT/AL/PE-RT, gefertigt nach DIN 16836, formstabil und sauerstoffdicht. Für Fußbodenheizung, Heizkörperanbindung und Sanitärinstallation bei Dauerbetriebstemperaturen bis 70 °C und einem Dauerbetriebsdruck von maximal 10 bar ($t_{\text{max.}} 95 \text{ °C}$). Außenfarbe weiß.

100 % sauerstoffdicht durch Aluminiumsperrschicht. Gütegeprüft und fremdüberwacht.

Systemprüfung DVGW nach Arbeitsblatt W 534 (MKV-Rohre und Pressverbinder) für die Rohrdimensionen 16-32 mm.

MKV-Rohr PE-RT/AL/PE-RT



Art.-Nr.	Bezeichnung	Qualität	Dimension	VE
206416	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	16 x 2,00 mm	200 m
206418	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	16 x 2,00 mm	500 m
206435	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	20 x 2,25 mm	100 m
206425	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	25 x 2,50 mm	50 m
206432	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	32 x 3,00 mm	50 m