

Metall-Kunststoff-Verbundrohr, PE-RT/AL/PE-RT, gefertigt nach DIN 16836, formstabil und sauerstoffdicht, als 5 Meter Stangenware. Für Fußbodenheizung, Heizkörperanbindung und Sanitärinstallation bei Dauerbetriebstemperaturen bis 70 °C und einem Dauerbetriebsdruck von maximal 10 bar ( $t_{max.}$  95 °C). Außenfarbe weiß.

100 % sauerstoffdicht durch Aluminiumsperrschicht. Gütegeprüft und fremdüberwacht.

Systemprüfung DVGW nach Arbeitsblatt W 534 (MKV-Rohre und Pressverbinder) für die Rohrdimensionen 16-32 mm.

## MKV-Rohr PE-RT/AL/PE-RT



Art.-Nr.	Bezeichnung	Qualität	Dimension	VE Hülse
206516	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	16 x 2,00 mm	60 m
206536	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	20 x 2,25 mm	50 m
206525	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	25 x 2,50 mm	45 m
206532	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	32 x 3,00 mm	35 m
206544	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	40 x 4,00 mm	20 m
206550	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	50 x 4,50 mm	20 m
206563	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	63 x 6,00 mm	15 m
206575	Tempus-al	PE-RT/AL/PE-RT	75 x 7,50 mm	5 m